



GPS Walker

www.locosystech.com

## GPSロガー FMラジオ・MP3機能付き



- 2GBメモリー、ログポイントは大容量200万まで記録可能！
- ウェイポイント1,000箇所登録可能
- 高感度SiRF Star III GPSチップセット搭載
- WMV/MP3 プレイヤー搭載、FMチューナー付
- トラックバック機能付き（ポイントからポイントへのナビゲーション）
- ログ間隔など設定変更可能
- MP3では歌詞を同時に表示可能

LOCOSYS has been playing a professional role in the GPS market, and now ISO/TS 16949:2009 is granted. This again shows non-stopping determination and high quality management systems for automotive applications.



47344



**GPS Walker Specifications (v1.0)**

<b>ナビゲーション機能</b>		
ポイントからポイントへのナビゲーション	Mark and Go	
ウェイポイント	200万点(ウェイポイント 1,000箇所登録可能)	
<b>MP3 プレーヤー</b>		
ファイル	WMA/MP3	
サウンドエフェクト	Normal, rock, jazz, classic, pop, Xbass	
音楽再生モード	Normal, Repeat one, Repeat all, Shuffle, Repeat Shuffle	
歌詞表示	MP3形式の音楽と歌詞(LRC形式の歌詞ファイルに対応)が同期	
バックライト	点灯時間設定可能	
<b>FM チューナー</b>		
FM 周波数	87.5~108MHz 76~90MHz	
有効な FM 局	自動検索 / 手動検索	
<b>製品仕様</b>		
チップ	SiRFstar III 高感度 GPS チップ	
受信方式	L1 1575.42MHz GPS(C/A code)	
データフォーマット (プロトコル)	NMEA 0183	
チャンネル	20 チャンネル	
更新周期	1 Hz	
測位時間 (TTFF)	ホットスタート(アウトドア)	< 2s
	コールドスタート(アウトドア)	38s (typical)
精度	位置：10m (2D RMS) 速度：0.1m/秒	
動作限界	最大速度	515 m/s まで
	最大高度	18000 m まで
	加速度	4 g まで
Differential GPS	SBAS	
アンテナ	内蔵パッチアンテナ	
バッテリー	単三電池 1 本	
作動時間	GPS ロガー	最大約 15 時間
	MP3+GPS ロガー	最大約 10 時間

言語	ENGLISH, 繁體中文, 简体中文, DEUTSCH, FRENCH, ITALIANO	
インターフェイス	Mini USB(USB 2.0 対応)	
イヤホン	標準の 3.5mm ジャック対応	
対応 OS	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7	
メモリ	2GB	
サイズ(mm)	80 x 37.8 x 26.6 mm	
重量	35g(電池含まない)	
ディスプレイ	モード	Black/White, FSTN, Transflective
	サイズ	1.3 インチモノクロ
	解像度	128W x 64H ピクセル
	バックライト	ブルー
動作温度	-10°C ~ +40°C	
保存温度	-20°C ~ +55°C	
EMC standard	CE, FCC	
同梱物	クイックスタートガイド(英文)	
	イヤホン	
	USB ケーブル	
	本体用ストラップ	

- 外観・仕様に関しては予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

## お問い合わせ

詳細につきましては下記までお問い合わせください。

LOCOSYS Technology Inc.

20F.-13, No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,

New Taipei City, 22101, Taiwan R.O.C.

Tel: +886-2-86983698

fax: +886-2-86983699

E-mail: [info@locosystech.com](mailto:info@locosystech.com)

Website: <http://locosystech.com/index.php>